

XENARC ORIGINAL D1S

Garanzia di quattro anni



Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio originale. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità. Le lampade fungono da parti di ricambio originali e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Max potenza assorbita | 35 W |
| Tensione nominale | 85,0 V |
| Potenza nominale | 35,00 W |
| Tensione di prova | 13,5 V |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±3 % |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|---------|
| Flusso luminoso | 3200 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 % |
| Temperatura di colore | 4150 K |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Diametro | 9 mm |
| Peso prodotto | 63,00 g |
| Lunghezza | 80,0 mm |

Durata

| | |
|-----------------------|---------|
| Durata B3 | 2000 h |
| Durata rispettando Tc | 3000 h |
| Garanzia | 4 years |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|---------|
| Attacco (denominazione da norma) | PK32d-2 |
|----------------------------------|---------|

Caratteristiche

| | |
|------------|-------------------|
| Tecnologia | HID ¹⁾ |
|------------|-------------------|

Scheda prodotto

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|------------------------|-------------------|
| Categoria ECE | D1S ¹⁾ |
| Marchi di approvazione | Approvazione E1 |

¹⁾ Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato



Garanzia


Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4008321184276 | XENARC ORIGINAL D1S | Astuccio 1 | - x - x - | | |
| 4008321874672 | XENARC ORIGINAL D1S | Cartone di spedizione 4 | 118 mm x 98 mm x 97 mm | 1.12 dm ³ | 432.00 g |
| 4008321874689 | XENARC ORIGINAL D1S | Cartone di spedizione 144 | - x - x - | | |
| 4052899333789 | XENARC ORIGINAL D1S | Cartone di spedizione 48 | - x - x - | | |
| 4052899600423 | XENARC ORIGINAL D1S | SCB 1 | 95 mm x 51 mm x 112 mm | 0.54 dm ³ | 80.10 g |
| 4052899600430 | XENARC ORIGINAL D1S | Cartone di spedizione 4 | 216 mm x 106 mm x 150 mm | 3.43 dm ³ | 402.00 g |
| 4062172030854 | XENARC ORIGINAL D1S | Cartone di spedizione 20 | - x - x - | | |

¹⁾ Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Download dati

| File | |
|---|---|
|  | 360 Degree Image XENARC ORIGINAL D1S 66140 |

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM