Scheda prodotto

XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S

La più brillante lampada allo xeno OSRAM

Fino al 200% in più di luminosità
Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali

Fascio di luce fino a 250 m
Per una visibilità migliore

Luce fino al 20% più bianca
Close to laser look compared to the minimum legal standard

La lampada OSRAM allo xeno più potente

XENARC NIGHT BREAKER LASER is the brightest OSRAM xenon light. This powerful lamp with efficient xenon technology ensures better visibility on the road, delivering up to 200% more brightness compared to the minimum legal standard. More light enables drivers to see farther and therefore react sooner. It also features an up to 250m long beam and provides up to 20% whiter light (compared to the minimum legal standard) – close to a laser look. Discover the pure performance of XENARC NIGHT BREAKER LASER – the most powerful xenon light from OSRAM, available in D1S, D2S, D3S and D4S. Please note: XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

© 2021, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	42,0 V
Potenza nominale	35,00 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	4400 K

Dimensioni e peso



Diametro	9 mm
Peso prodotto	63,00 g
Lunghezza	80,0 mm

Durata

Durata B3	2000 h
Durata rispettando Tc	3000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PK32d-5

Caratteristiche

Tecnologia	HID

© 2021, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D3S [1]
Marchi di approvazione	Approvazione E1

[1] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899992979	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Astuccio 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm³	82.96 g
4052899992986	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Cartone di spedizione 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm³	357.00 g
4052899582491	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Cartone di spedizione 48	- x - x -		
4052899993099	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Cofanetto rigido 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm³	218.00 g
4052899993105	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Cartone di spedizione 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm³	1170.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Informazione sulla sicurezza

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Parere legale

Emissione luminosa rispetto ai requisiti minimi ECE R98 / 99

This product must only be operated with approved electronic control gear

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic

Reduced UV emission | For projection headlights | ECE approval and DOT label

± 450 lm

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

© 2021, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2021, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati