

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB FE

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, destinato alle ultime trasmissioni automatiche MB a 7 velocità di MB [NAG2FE+]. Fornisce eccellenti proprietà frizionali, prestazioni superiori e risparmio di carburante.

APPLICAZIONI

Questo prodotto è raccomandato per i veicoli sportivi [NAG2FE+] e non è retrocompatibile con le trasmissioni precedenti a 5 e 7 velocità che richiedono MB 236.10, 236.12, 236.14.

CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio
Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione
Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e contro l'ossidazione

PRESTAZIONI

INFINITI	MATIC-G	NISSAN	MATIC-G
MB	236.15		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	20.9
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	4.79
Indice di viscosità	ASTM D2270		158
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	178
Colore	VISUAL		DARK BLUE

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

